

Gasket-Sealant

Παραγγελίες

Διατίθεται σε Φυσίγγια των 280ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων (μαύρη), 25 τεμαχίων (κόκκινη), σε Pressure Pack των 200ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων καθώς επίσης και σε σωληνάρια των 80ml σε κιβώτια των 24 τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και barcode

280ml Φυσίγγια

| Χρώμα: | Κωδικός: | EAN-13: |
|-----------------|----------|---------------|
| Κόκκινη (25τμχ) | 15508 | 8711595098939 |
| Μαύρη (12τμχ) | 15509 | 8711595098953 |

80ml Σωληνάρια

| Χρώμα: | Κωδικός: | EAN-13: |
|---------|----------|---------------|
| Κόκκινη | 2487 | 5205205662083 |
| Μαύρη | 2488 | 5205205662076 |

200ml Pressure Pack

| Χρώμα: | Κωδικός: | EAN-13: |
|---------|----------|---------------|
| Κόκκινη | 2173 | 5205205115022 |
| Μαύρη | 2174 | 5205205115015 |
| Γκρι | 2175 | 5205205115008 |



Centre of Excellence

Better results through Knowledge

Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εφάρμοστές.

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.



Den Braven



Gasket-Sealant

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα

denbraven.gr

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Gasket-Sealant

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα

- Αντοχή σε Υψηλές Θερμοκρασίες έως 300°C
- Γρήγορη Ωρίμανση
- Αντοχή σε Λιπαντικά και Γράσα
- Μόνιμα Ελαστική
- Ισχυρή Πρόσφυση



Gasket-Sealant

Περιγραφή

Φλατζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας και εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Αντοχή σε λάδια, γράσα, αντιψυκτικά κλπ. Κατάλληλη για χρήσεις από -60°C έως +300°C.

Εφαρμογές

Για σφράγιση μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων, διαφορικών, συστημάτων θέρμανσης, κλιβάνων, θερμοστατών κλπ. Γενικότερα όπου χρειαζόμαστε σφράγιση με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.



Gasket-Sealant

Τεχνικές Προδιαγραφές

| | |
|--------------------------|------------------|
| Πυκνότητα | 1,08 g/ml |
| Σκληρότητα shore A | 29° |
| Επιμήκυνση Θραύσης | 400% |
| Χρόνος Ωρίμανσης | 1,5mm/ημέρα |
| Εφελκυστική Αντοχή | 2,10 Μπα |
| Μέτρο Ελαστικότητας 100% | 0,50 Μπα |
| Δημιουργία Επιδερμίδας | 15 λεπτά |
| Θερμοκρασία Αντοχής | -60°C έως +300°C |

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος

*Η DB Gasket Sealant επηρεάζει της γαλβανισμένες επιφάνειες. Για το λόγο αυτό δεν είναι κατάλληλη για σφράγιση σε ηλεκτρικές κουζίνες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.



Επισκεφτείτε το κανάλι της Den Braven Ελλάς στο YouTube

Η Den Braven διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βίντεο εφαρμογών των προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το σωστό προϊόν. Τα βίντεο και οι πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο Youtube. Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε τη σελίδα του συγκεκριμένου προϊόντος στην ιστοσελίδα μας.

