

Mirrorfix-MS

Παραγγελίες

Διατίθεται σε Φυσίγγια των 290ml σε κιβώτια των 12 τεμαχίων. Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και barcode

Χρώμα:	Κωδικός:	EAN-13:
Λευκό	10198	5205205111383



Centre of Excellence

Better results through Knowledge

Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του "**καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης**". Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εφαρμοστές.

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.

denbraven.gr



Den Braven



Mirrorfix-MS

Συγκολλητικό καθρεπτών
άμεσης συγκράτησης

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

Mirrorfix-MS

Συγκολλητικό καθρεπτών
άμεσης συγκράτησης



- Ειδικευμένο για Συγκόλληση Καθρέπτη
- Υψηλή Αρχική Συγκράτηση
- Απαλλαγμένο από Σιλκόνες, Διαλύτες και Ισοκυανικά
- Άοσμο, Ουδέτερο
- Πιστοποίηση EMICODE EC1 Plus



Mirrorfix-MS

Περιγραφή

Συγκολλητικό καθρεπτών άμεσης συγκράτησης και εξαιρετικής ποιότητας Υβριδικής Τεχνολογίας. Κατάλληλο για όλους τους καθρέπτες κατασκευασμένους κατά DIN EN 1036-2. Λόγω της ισχυρής και άμεσης συγκράτησης, η στήριξη του καθρέπτη στην εφαρμογή δεν είναι πάντα απαραίτητη. Προϊόν άοσμο, χωρίς διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm2.

Εφαρμογές

Για συγκόλληση καθρεπτών σε οικοδομικά στοιχεία όπως: επιφάνειες ξύλου, σοβά, σκυροδέματος, πλακιδίων, πέτρας, γυψοσανίδα, μέταλλο, αλουμινίου κλπ. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης πριν την εφαρμογή.

Προσοχή: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθετες λωρίδες απόστασης 25-30cm. Συνιστάται η εφαρμογή του με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1).



Mirrorfix-MS

Πιστοποίηση

EMICODE EC1 Plus

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πυκνότητα	1,57 g/ml
Σκληρότητα Shore A	55°
Επιμήκυνση Θραύσης	335%
Εφελκυστική Αντοχή	2,20 Μπα
Μέτρο Ελαστικότητας 100%	1,39 Μπα
Δημιουργία Επιδερμίδας	15 λεπτά
Χρόνος Ωρίμανσης	2-3mm/ημέρα

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος



Επισκεφτείτε το κανάλι της Den Braven Ελλάς στο YouTube

Η Den Braven διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βίντεο εφαρμογής των προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το σωστό προϊόν. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο Youtube. Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε το βίντεο του συγκεκριμένου προϊόντος.

