

PRIMER TPO

Αγκυρωτικό (αστάρι) γρήγορου πολυμερισμού για προετοιμασία θερμοπλαστικών μεμβρανών για επάλειψη με HYPERDESMO®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PRIMER TPO** είναι αστάρι ενός συστατικού, πολύ χαμηλού ιξώδους, σχεδιασμένο ώστε να καθαρίζει και να προετοιμάζει παλιές αλλά και νέες θερμοπλαστικές μεμβράνες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν με σύστημα **HYPERDESMO®**.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού
- Χαμηλού ιξώδους (λεπτόρρευστο)
- Γρήγορος πολυμερισμός (στεγνώνει γρήγορα)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζετε την επιφάνεια από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, και εφαρμόζετε το **PRIMER TPO** με ρολό σε μια στρώση με κατανάλωση 50-100ml/m².

Η εφαρμογή προτείνεται να γίνεται σε εξωτερικές θερμοκρασίες άνω των 5°C, σε επιφάνεια καθαρή και 3°C πάνω από το σημείο δρόσου καθώς αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, η υγρασία της επιφάνειας θα επηρεάσει αρνητικά την πρόσφυση και τον πολυμερισμό.

Η εφαρμογή του **HYPERDESMO®** γίνεται 15'-30' μετά την εφαρμογή του **PRIMER TPO**.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Μέγιστη κατανάλωση: 50-100ml/m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικό δοχείο: 1lt, 20lt

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφόσον παραμένει στα κλειστά δοχεία, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5°C-25°C σε ξηρούς χώρους. Από την στιγμή που θα ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει διαλύτες οι οποίοι είναι εύφλεκτοι. Να εφαρμόζεται μακριά από γυμνές φλόγες και σπινθήρες. Να μην εφαρμόζεται σε κλειστούς, χωρίς επαρκή μηχανικό εξαερισμό, χώρους και χωρίς χρήση масκών ενεργού άνθρακα. Οι διαλύτες είναι βαρύτεροι από τον ατμοσφαιρικό αέρα, άρα έρπουν στο έδαφος. Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του προϊόντος.

PRIMER ΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σε ρευστή μορφή (πριν από την εφαρμογή):

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ιξώδες (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86, σε 25°C	30-80
Ειδικό βάρος	gr/cm ³	ASTM D1475/DIN 53217/ISO 2811 σε 20°C	0,8-0,9

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

